

## Liquidations-Preisliste CHF

Mai 2019

Endkunden-Preise (inklusive 7.7% MwSt.)  
1.05

### Soundsmith

www.sound-smith.com

CHF

#### Moving Iron HO

*High Output; können mit handelsüblichen MM-Phonoverstärkern betrieben werden.  
Alle Modelle: Ausgang 2,2 mV (benötigte Verstärkung  $\geq 44\text{dB}$ ),  
Abschluss mit  $47\text{k}\Omega$  und  $100\text{-}200\text{ pF}$ .*

<b>Irox "Blue"</b>	Unzerstörbar. High Performance für spezielle Anwendungen wie DJs oder bei Behinderung. Gefasste elliptische Nadel. Geringe Compliance.	<b>990</b> <b>Neu 495</b>
<b>Irox "Ultimate"</b>	Unzerstörbar. Ultra-High Performance für spezielle Anwendungen wie DJs oder bei Behinderung. Nackte elliptische Nadel. Geringe Compliance.	<b>1'990</b> <b>Neu 995</b>
<b>Bohème</b>	Einkristall-Rubin-Nadelträger, nackter «Contact Line»-Diamant, Gehäuse handgeschnitzt aus Ebenholz für perfekte Ankopplung an das Headshell. Kanaltrennung > 30dB/1kHz. Mittlere Compliance.	<b>1'290</b> <b>Neu 645</b>
<b>Zephyr-MK/II</b>	Bor-Nadelträger, nackter «Selected Low Mass Contact Line»-Diamant, Gehäuse aus Spezialkunststoff. Geringe Compliance – speziell geeignet für Einpunktgelagerte Tonarme.	<b>1'290</b> <b>Neu 645</b>
<b>The Voice</b>	Einkristall-Rubin-Nadelträger, nackter «Optimized Contour Contact»- Diamant. Gehäuse handgeschnitzt aus Ebenholz für perfekte Ankopplung an das Headshell. Speziell abgestimmte Dämpfung und mechanische Impedanzanpassung für überlegene Abtasteigenschaften. Mittlere Compliance. Zweimal ausgezeichnet als «Product of the Year».	<b>3'460</b> <b>Neu 1'730</b>

#### Moving Iron LO

*Low Output; können mit handelsüblichen MC-Phonoverstärkern betrieben werden.  
Alle Modelle: Ausgang 0,4 mV (benötigte Verstärkung  $\geq 60\text{ dB}$ ),  
Abschlusswiderstand  $\geq 470\text{ Ohm}$ .*

<b>Paua</b>	Gestuffer Nadelträger aus Aluminiumlegierung, nackter «Contact Line»-Diamant. Ultrageringe bewegte Masse. Speziell abgestimmte Dämpfung und mechanische Impedanzanpassung für überlegene Abtasteigenschaften. Gedämpfte Energieübertragung in den Tonarm. Gehäuse aus Verbundmaterial für Resonanzkontrolle und Langzeitstabilität.	<b>3'990</b> <b>Neu 1'995</b>
<b>Sussurro</b>	Einkristall-Rubin-Nadelträger, nackter «Selected Optimised Contour-Contact Line»-Diamant. Ultrageringe bewegte Masse. Speziell abgestimmte Dämpfung und mechanische Impedanzanpassung für überlegene Abtasteigenschaften. Gedämpfte Energieübertragung in den Tonarm. Gehäuse aus Verbundmaterial für Resonanzkontrolle und Langzeitstabilität.	<b>5'200</b> <b>Neu 2'600</b>

#### Phono-Vorverstärker und Zubehör

<b>MMP-3</b>	MM/MI, $47\text{k}\Omega$ , $100\text{ pF}$ , Ultra Low Noise, Verstärkung: 43 dB	<b>800</b> <b>Neu 400</b>
<b>MCP-2</b>	MC/MI-LO, Ultra Low Noise, Verstärkung: 63 dB. «It's a Winner!» (Michael Fremer, Stereophile)	<b>1'200</b> <b>Neu 600</b>
<b>EZ Mount Screws</b>	Satz Befestigungsschrauben mit unterschiedlicher Masse (Alu, Stahl, Messing und Kunststoff)	<b>45</b> <b>Neu 22.50</b>

Jederzeitige Änderungen in Preis und Ausführung bleiben vorbehalten.